

MELANJÖR



İMALATIMIZ

MELANJÖR 400

Melanjörler köpük konsantrisini ayarlı bir şekilde sabit ve seyyar hortum hattına takmak için dizayn edilmiştir. Venturi sistem melanjör içerisinde vakum oluşturur ve köpük konsantrisi vakum hortumu vasıtasıyla emilir. Melanjör yatay ve dikey kullanılabilir. Melanjörlerin gövdesi ve modülü paslanmaz çelik (ASTM 304-316-316L) diğer aksamaları delrinden mamüldür. Melanjörler deniz suyuda dahil her türlü su ile çalışır pas ve korozyona yüksek dirençlidir

INDUCTOR (FOAM MIXER) 400

The foam inductors are designed to feed foam concentrate at a set mixing rate into the flexible and portable hose line. The venture system creates a vacuum in the body of the inductor and the foam concentrate is picked up via a suction hose inductors can be used horizontal and vertical inductors module and body are made of stainless steel (ASTM 304-316-316L) and other parts are delrine inductors are works with all kinds of water including sea water, without rust and corrosion.

Menşei	Türkiye
Markası	Wakkum
İşlevi	Köpük Oranlayıcı
Kodu	MI-004
Bağlantısı	2" Dişli ve Storz
Uzunluk (mm.)	270
Genişlik (mm.)	60
Yükseklik (mm.)	110
Ağırlık (gr.)	1920
Akış Oranı (lt./ dak.)	400 lt./dak.
Çalışma Basıncı	4-12 bar
Azami Basınç	16 bar
Test Basıncı	40 bar
Standart	EN: 13565-1 + A1

Origin	Turkey
Trademark	Wakkum
Function	Foam Inductor
Code	ML.004
Connection	2"threaded and Storz
Length mm.	270
Width mm.	60
Height mm.	110
Weight gr.	1920
Flow rate (l/ min.)	400- lpm
Work. Pressure	4-12 bar
Max.Pressure	16 bar
Test Pressure	40 bar
Standart	EN: 13565- 1 + A1