

JET SPREY



İMALATIMIZ

WAKKUM JET SPREY 200

Esnek uygulama, basit kullanım, 0-130° arası su perdesi, sızdırmaz kapalı konum, bakım gerektirmez, basınç kaybı -15°C kadar olan ortamlarda rahat çalışır. Darbelere karşı dayanıklıdır.

WAKKUM JET SPRAY 200

Flexible applications - simple to use. Effective in operation due to adjustable spray jet. Nozzles are easy to adjust continuously from shut off via a hollow straight jet to a spray between 00-130° by turning the rubber - coated head of the nozzle. Nozzle with little pressure loss, light weight and designed to be manitance free its stable up to - 15°C and resistant to impact

Menşei	Türkiye
Markası	Wakkum
İşlevi	Jet Sprey Nozul
Kodu	WJS. 004-6
Bağlantısı	2" Dişli-Storz
Uzunluk (mm.)	245
Genişlik (mm.)	82
Yükseklik (mm.)	82
Ağırlık (gr.)	645
Akış Oranı (lt./ dak.)	200 lt./dak.
Çalışma Basıncı	5-16 bar
Azami Basınç	16 bar
Test Basıncı	25.5 bar
Malzeme	Delrin+Paslanmaz Çelik
Standart	EN : 15182-1 EN :15182-3

Origin	Turkey
Trademark	Wakkum
Function	Jet Spray Nozzul
Code	WJS. 004-6
Connection	2"threaded-Storz
Length mm.	245
Width mm.	82
Height mm.	82
Weight gr.	645
Flow rate (l/ min.)	400-600 l/min
Work. Pressure	5-16 bar
Max.Pressure	16 bar
Test Pressure	25.5 bar
Material	Delrine+ Stainless Steel
Standart	EN : 15182 -1 EN : 15182- 3