

JET SPREY



İMALATIMIZ

WAKKUM JET SPREY 400

Esnek uygulama, basit kullanım, 0-130° arası su perdesi, sızdırmaz kapalı konum, bakım gerektirmez, basınç kaybı -15°C kadar olan ortamlarda rahat çalışır. Darbelere karşı dayanıklıdır.

WAKKUM JET SPRAY 400

Flexible applications - simple to use. Effective in operation due to adjustable spray jet. Nozzles are easy to adjust continuously from shut off via a hollow straight jet to a spray between 00-130° by turning the rubber - coated head of the nozzle. Nozzle with little pressure loss, light weight and designed to be manitance free Its stable up to - 15°C and resistant to impact

Menşei	Türkiye	Origin	Turkey
Markası	Wakkum	Trademark	Wakkum
İşlevi	Jet Sprey Nozul	Function	Jet Spray Nozzul
Kodu	WJS. 004-6	Code	WJS. 004-6
Bağlantısı	2" Dişli-Storz	Connection	2"threaded-Storz
Uzunluk (mm.)	245	Length mm.	245
Genişlik (mm.)	82	Width mm.	82
Yükseklik (mm.)	82	Height mm.	82
Ağırlık (gr.)	645	Weight gr.	645
Akış Oranı (lt./ dak.)	400lt./dak.	Flow rate (l./ min.)	800-1000 l/min
Çalışma Basıncı	5-16 bar	Work. Pressure	5-16 bar
Azami Basınç	16 bar	Max.Pressure	16 bar
Test Basıncı	25.5 bar	Test Pressure	25.5 bar
Malzeme	Delrin+Paslanmaz Çelik	Material	Delrine+ Stainless Steel
Standart	EN : 15182-1 EN :15182-3	Standart	EN : 15182 -1 EN :15182- 3